

## 技术数据表

### 复合铁钛粉 505

#### 产品描述

|         |           |
|---------|-----------|
| 产品形态    | 银灰色粉末     |
| 化学类别    | 防锈颜料      |
| CAS No. | 1317-36-8 |

#### 技术数据

|                                | 最小  | 最大  |
|--------------------------------|-----|-----|
| 筛余物 (筛孔400目)%                  |     | 2   |
| 密度 (27°C g/cm <sup>3</sup> ) % | 3.0 | 4.0 |
| 水溶物 (g/100g) %                 |     | 1   |
| 吸油量 (g/100g)                   | 10  | 25  |
| 挥发份 (105°C)                    |     | 1   |
| 水悬浮液 PH 值 %                    | 7.0 | 9.5 |
| 硅酸盐 (以 SiO <sub>2</sub> 计) %   | 18  |     |

#### 标准包装

25千克/袋

#### 运输和贮存

为了避免风化作用。应贮存干燥的地方，同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品：应封闭包装以防止吸潮和污染。

#### 安全

在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中，此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。

在欧盟以外的国家，要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。

一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。

河北灿日化工有限公司

河北省石家庄市赵县新寨店工业区；电话：0311-84752858； 传真：0311-84752858

邮箱：[sales@xundachem.com](mailto:sales@xundachem.com)； 网址：[www.canrichem.com](http://www.canrichem.com)