

技术数据表

氧化铁橙 960

产品描述

颜色索引号

CAS No./EC No.

产品形态

用途

颜料红101 和颜料黄 42的混合

1309-37-1,51274-001-1/215-168-2,257-098-5

粉末

墙砖，水泥，铺路砖，油漆，涂料，塑料，橡胶等等

技术数据

含量(Fe ₃ O ₄)	%	≥88.0
吸油量	ml/100g	20-30
325目湿筛残渣	%	≤0.3
水溶物	%	≤0.3
水份	%	≤1.0
PH 值		3-7
密度	g/cm ³	0.4-0.6
粒子形状		不规则
着色力	%	95~105
色差 ΔE		≤1.0

包装

25kg/袋 1000kg/袋 包装，可加托盘

运输和贮存

为了避免风化作用。应贮存干燥的地方，同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品：应封闭包装以防止吸潮和污染。

安全

在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中，此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。

在欧盟以外的国家，要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。

一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。

河北灿日化工有限公司

河北省石家庄市赵县新寨店工业区；电话：0311-84752858； 传真：0311-84752858

邮箱：sales@xundachem.com； 网址：www.canrichem.com