

技术数据表

氧化铁黄 313

产品描述

颜色索引号

CAS No./EC No.

产品形态

用途

颜料黄42 (77492)

51274-00-1/ 257-098-5

粉末

墙砖，水泥，铺路砖，油漆，涂料，塑料，橡胶
等等

技术数据

含量(α -FeOOH)

%

≥86.0

吸油量

ml/100g

25-35

325目湿筛残渣

%

≤0.3

水溶物

%

≤0.3

水份

%

≤1.0

PH 值

3-7

密度

g/cm³

0.4-0.6

粒子形状

针形

着色力

%

95~105

色差 ΔE

≤1.0

包装

25kg/袋 1000kg/袋 包装，可加托盘

运输和贮存

为了避免风化作用。应贮存干燥的地方，同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品：应封闭包装以防止吸潮和污染。

安全

在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中，此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。

在欧盟以外的国家，要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。

一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。

河北灿日化工有限公司

河北省石家庄市赵县新寨店工业区；电话：0311-84752858； 传真：0311-84752858

邮箱：sales@xundachem.com； 网址：www.canrichem.com